



Технические характеристики

Модель	Volvo FM 440
Грузоподъемность	45 000 кг
Общее количество осей	7
Колесная формула тягача Volvo	6 x 4

Размеры грузовой платформы

Длина	13,7 м
Ширина	2,55 м
Погрузочная высота	1,5 м

Шаланда-тяжеловоз имеет зависимую воздушную подвеску с регулировкой по высоте. Первая и вторая оси подъемные: автоматическое вывешивание в зависимости от нагрузки. Тягач **Volvo FM 440** с колесной формулой 6x4 и двигателем 400 л.с. обладает очень высокой надежностью, проходимостью и мощностью. 4-х осный полуприцеп-тяжеловоз (платформа со съемными бортами) чаще всего используется для перевозки тяжеловесных грузов, таких как:

- плиты дорожные (2П30-18-30; 2П30-18-10);
- плиты аэродромные (ПАГ-14; ПАГ-18; ПДН);
- железобетонные и стальные блоки, балки, ригеля, трубы, кольца, панели, заборные секции;
- контргрузы, трансформаторы, БКТП, тяжеловесное оборудование;
- башенные и мостовые краны;
- конструкции металлические (КМ);
- конструкции железобетонные (КЖ);
- кирпич, цемент, плитка, блоки другие грузы на паллетах;
- морские контейнера 20 футов, 40 футов; и многие другие многотоннажные грузы.